



گروه صنعتی
کینگ تک

| ECH2640 1056 | | مدل | |
|---|---------------|---|-------------------|
| مشخصات بخش سرمایشی | | | |
| 220 تن | | ظرفیت برودتی اسمی | |
| 770 | | ظرفیت در ۱۰۰٪ بار (KW) سرمایشی | |
| 380V-50HZ-3PH | | ولتاژ و فرکانس و فاز | |
| ساعات پیک | ساعات غیر پیک | میزان مصرف برق در ۱۰۰٪ بار (KW) | |
| 193.6 | 13.55 | | |
| ساعات غیر پیک | ساعات پیک | میزان مصرف برق (A) | |
| 293.3 | 20.53 | | |
| ۵ | | حداکثر فشار کارکرد مجاز (BAR) | |
| ۱۹۳.۶ | | مصرف برق کلی (KW) | |
| W:280 | H:310 | D:1125 | ابعاد دستگاه (CM) |
| پر | خالی | | وزن دستگاه (KG) |
| 52800 | 9200 | | |
| جنس استراکچر اصلی دستگاه و نوع رنگ فولاد ST52 - رنگ پودری الکترواستاتیک و جوش CO ₂ | | | |
| جدول مشخصات فنی کمپرسورها | | | |
| روتاری - اسکرال | | نوع کمپرسور | |
| 55 | | تعداد مدار سیکل تبرید | |
| R22-R410 | | نوع گاز مبرد | |
| الاستومری - EPDM | | عایق بندی | |
| جدول مشخصات فنی اواپراتورها | | | |
| Submersible-55 | | نوع و تعداد | |
| 528 | | گذر آب (GPM) | |
| الاستومری - EPDM :25mm | | نوع عایق و ضخامت | |
| Coppertube -th:0.75mm - D:10 - 16mm | | مشخصات لوله ها (جنس - ضخامت - قطر) | |
| جدول مشخصات فنی کندانسورها | | | |
| هوا خنک | | نوع و شکل | |
| Coppertube -th:0.75mm - D: 8mm | | مشخصات لوله ها (جنس - ضخامت - قطر) | |
| فن اکسیال - محوری | | نوع فن | |
| 55-7150W | | تعداد ، قدرت و مشخصات الکتریکی فن ها | |
| با رله | | نحوه کنترل فن ها | |
| 84000 | | ظرفیت هوادهی فن ها (CFM) | |
| جدول ارائه مشخصات فنی و اطلاعات تکمیلی | | | |
| سیستم کنترل مرحله ای و قابلیت برنامه ریزی با اپلیکیشن ios , android | | مشخصات سیستم کنترل | |
| 3.5 | | راندمان COP | |
| 5 | | ضریب عملکرد EER | |
| تحويل بصورت شارژ کامل گاز در محل نصب | | نحوه شارژ گاز دستگاه | |
| 6600 | | محدوده مساحت تحت پوشش (M ²) | |
| 286 | | تعداد فن کویل تحت پوشش | |
| مشخصات فنی بخش گرمایشی | | | |
| 1056 | | توان گرمایشی (KW) | |
| گاز طبیعی NG - گاز مایع LPG | | نوع سوخت مصرفی | |
| 121.4 | | حداکثر مصرف گاز طبیعی (متر مکعب بر ساعت) | |
| 89.7 | | حداکثر مصرف گاز مایع (کیلوگرم بر ساعت) | |
| 621 | | دبی آبگرم بهداشتی (لیتر بر دقیقه) ΔT: 25° | |
| 93% | | راندمان گرمایش | |
| مشخصات فنی پمپ | | | |
| 528 | | دبی (GPM) | |
| 30 تا 25 | | هد (M) | |
| 50HZ-1PH | | برق مصرفی | |